



## AVENTICS 3/2-Wegeventil Serie ST

### Merkmale

**Serie:** ST

**Max. Betriebsdruck [Bar]:** 10 bar

**Bedienung:** Pneumatisch

**Ventilblock Typ:** Rohrversion

**Material Gehäuse:** Edelstahl

Durchfluss [6 bar - delta p = 1 bar] NI/min	Anschlussstyp	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Funktion	Steuerluftve- rsorgung	Betriebsspan- nung	Elektrischer Anschluss	Schutzklasse	Material Dichtung	Artikel
280	BSPP (G)	1/8	2 / 10	3/2 Normal geschlossen	Intern	24V DC	Stecker ISO 15217 Typ C	IP65	NBR	13517438
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2						24104543
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2						12103499
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2 Normal geschlossen						24035906
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2 Normal geschlossen						12570940
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2 Normal geschlossen						24104542
280	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	3/2 Normal geschlossen					NBR	23575399

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1