



AVENTICS 3/2-Wegeventil Serie DO22

Merkmale

Serie: DO22

Bedienung: Elektrisch

Schutzklasse: IP65

Ventilblock Typ: Rohrversion

Material Dichtung: FKM

Durchfluss bei 6 bar	Anschlussart	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Max. Betriebsdruck	Funktion	Betriebsspannung	Elektrischer Anschluss	Material Gehäuse	Artikel
l/min		in	mm	bar	bar					
40	Metrisch		M 5	0 / 10	10	3/2 Normal geschlossen		Stecker Typ B Industrie	Zink-Druckguss	12679843
40	Metrisch		M 5	0 / 10	10	3/2 Normal geschlossen	24V DC	Stecker Typ B Industrie	Zink-Druckguss	24035905
61				0 / 10	10	3/2 Normal geschlossen	24V DC	Stecker ISO 6952 Typ B	Kunststoff	12474223
72	BSPP (G)	1/8		0 / 7	7	3/2 Normal geschlossen	24V DC	Stecker ISO 6952 Typ B	PA	12151568

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1