



SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder Grundauführung Serie MY1B-Z

- ohne Hubbegrenzungseinheit.
- Einfache Einstellung der Dämpfungseinstellschraube.
- Guter Schutz vor Fremdkörpern, erhöhte Betriebssicherheit und reduzierte Wartungskosten.
- Flexibler Leitungsanschluss, da diese aus 4 Richtungen angeschlossen werden können und 2 Ausführungen wählbar sind (Standard und axial).
- Flexible Signalgebermontage.

Merkmale

Serie: MY1-Z

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Nein

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss in	Artikel
					12659601
					12787585
MY1B25TFG-100Z	Einstellbar	25	100	G1/8	14212817
MY1B25TFG-200Z	Einstellbar	25	200	G1/8	14212824
MY1B25TFG-300Z	Einstellbar	25	300	G1/8	14212831
MY1B25G-300Z	Einstellbar	25	300	R1/8	12239434
MY1B25G-400Z	Einstellbar	25	400	R1/8	12239435
MY1B25TFG-500Z	Einstellbar	25	500	G1/8	13990659
MY1B25G-500Z	Einstellbar	25	500	R1/8	12239436
MY1B25TFG-600Z	Einstellbar	25	600	G1/8	13990660
MY1B25G-600Z	Einstellbar	25	600	R1/8	12239438
MY1B25TFG-700Z	Einstellbar	25	700	G1/8	14212837
MY1B25TFG-800Z	Einstellbar	25	800	G1/8	13990662
MY1B25TFG-900Z	Einstellbar	25	900	G1/8	14212844
MY1B25TFG-1000Z	Einstellbar	25	1000	G1/8	13582685
MY1B32TFG-100Z	Einstellbar	32	100	G1/8	14212859
MY1B32TFG-200Z	Einstellbar	32	200	G1/8	12239446
MY1B32TFG-300Z	Einstellbar	32	300	G1/8	12239447
MY1B32TFG-400Z	Einstellbar	32	400	G1/8	14212866
MY1B32TFG-500Z	Einstellbar	32	500	G1/8	12239448
MY1B32TFG-600Z	Einstellbar	32	600	G1/8	12239449
MY1B32TFG-700Z	Einstellbar	32	700	G1/8	12239443
MY1B32TFG-800Z	Einstellbar	32	800	G1/8	14212873
MY1B32TFG-900Z	Einstellbar	32	900	G1/8	14212881
MY1B32TFG-1000Z	Einstellbar	32	1000	G1/8	14212853
MY1B40TFG-100Z	Einstellbar	40	100	G1/4	14212895
MY1B40TFG-200Z	Einstellbar	40	200	G1/4	14212903
MY1B40TFG-300Z	Einstellbar	40	300	G1/4	12239455
MY1B40TFG-400Z	Einstellbar	40	400	G1/4	12239456
MY1B40TFG-500Z	Einstellbar	40	500	G1/4	14212911
MY1B40TFG-600Z	Einstellbar	40	600	G1/4	12239457
MY1B40TFG-700Z	Einstellbar	40	700	G1/4	12239458
MY1B40TFG-800Z	Einstellbar	40	800	G1/4	12239459
MY1B40TFG-900Z	Einstellbar	40	900	G1/4	14212918
MY1B40TFG-1000Z	Einstellbar	40	1000	G1/4	14212888
MY1B40G-1000Z	Einstellbar	40	1000	R1/4	12948635

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1