

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder Ausführung mit Gleitführung Serie MY3M



- Durch die integrierte Gleitführung können Werkstücke direkt auf dem Arbeitstisch montiert werden.
- Außerdem konnte die Lastkapazität im Vergleich zu den Serien MY3A und MY3B verbessert werden.
- Der einzigartige oval geformte Kolben ermöglicht es, die Höhe und Länge zu reduzieren. Darüber hinaus wird so die Grundlage für die praktischen gemeinsamen Druckluftanschlüsse, für den Dämpfmechanismus und den Positioniermechanismus geschaffen.
- Dadurch konnten die Abmessungen und das Gewicht in erheblichem Maße reduziert werden.
- Gesamtlänge [Z] reduziert um bis zu 104 mm (Ø63)
- Gesamthöhe [H] reduziert um bis zu 28% (Ø63)
- Gesamtgewicht reduziert um bis zu 50% (Ø16)
- Optional Rc, G oder NPT Anschlussgewinde (Ø25 bis Ø63)

Merkmale

Serie: MY3M

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Nein

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Artikel
		mm	mm	mm	in	
MY3M16-400	Einstellbar	16	400	M 5		14213235
MY3M16-600	Einstellbar	16	600	M 5		14213242
MY3M16-800	Einstellbar	16	800	M 5		14213249
MY3M16-1000	Einstellbar	16	1000	M 5		14213227
MY3M25TF-200	Einstellbar	25	200		G1/8	14213264
MY3M25TF-400	Einstellbar	25	400		G1/8	14213272
MY3M25TF-800	Einstellbar	25	800		G1/8	14213279
MY3M25TF-1000	Einstellbar	25	1000		G1/8	14213257
MY3M40TF-400	Einstellbar	40	400		G1/4	14213294
MY3M40TF-600	Einstellbar	40	600		G1/4	14213300
MY3M40TF-800	Einstellbar	40	800		G1/4	12340324
MY3M40TF-1000	Einstellbar	40	1000		G1/4	14213286

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)