



SMC Leichtlauf-Drehdurchführung mit Metaldichtung Serie MQR

- Anzahl der Leitungsdurchführungen: 1 bis 16 Durchführungen.
- Lebensdauer: 10 Billionen Umdrehungen.
- Zulässige Drehzahl: 200 bis 3000 U/min.
- Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1.0 MPa.

Merkmale

Serie: MQR

Material	Anschluss Typ 1	Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1	Artikel
			14212641
			14212662
			14212648
			14212655
Aluminium	Innengewinde, metrisch	M5x0.8	24129750
Aluminium	Innengewinde, metrisch	M5x0.8	24129751
Aluminium	Innengewinde, metrisch	M5x0.8	24129749
Aluminium	Innengewinde, metrisch	M5x0.8	24129752

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1