# SMC Kompakt-Schwenkantrieb Ausführung mit Zahnstange Serie C(D)RQ2B

- Integrierte Dämpfung.
- Das Gehäuse des Schwenkantriebs dient zur Flanschmontage.
- Mit Winkeleinstellmechanismus (±5°).
- Luftanschlüsse auf einer Seite.
- Auf beiden Seiten können je zwei Signalgeber montiert werden.
- Doppelkolbenausführung kompakt ohne Zahnspiel.
- Einfache Zentrierung bei der Gehäusemontage.
- Ausführungen mit einfacher oder doppelter Welle in allen Baugrößen erhältlich.

## Merkmale

**Serie:** CRQ2
**Funktion:** Doppeltwirkend
**Magnetisch:** Nein

| Hersteller ID | Dämpfung | Baugröße | Anschluss mm | Anschluss in | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 24118266 |
| CDRQ2BW40TF-180 | | | | | 24103526 |
| CDRQ2BW20TF-180 | | | | G1/8 | 24103525 |
| CRQ2BS20-90C | Einstellbar | 20 | | R1/8 | 14203937 |
| CRQ2BS30-90C | Einstellbar | 30 | | R1/8 | 14203942 |
| CDRQ2BW20-180C | Einstellbar | 20 | | R1/8 | 14204014 |
| CDRQ2BS20TF-360C | Einstellbar | 20 | | G1/8 | 14203968 |
| CDRQ2BS20-90C | Einstellbar | 20 | | R1/8 | 14203962 |
| CDRQ2BS20-180C | Einstellbar | 20 | | R1/8 | 14203952 |
| CDRQ2BW20TF-360C | Einstellbar | 20 | | G1/8 | 14204034 |
| CDRQ2BS20TF-90C | Einstellbar | 20 | | G1/8 | 24118267 |
| CDRQ2BW20TF-90C | Einstellbar | 20 | | G1/8 | 24118277 |
| CDRQ2BW20-90C | Einstellbar | 20 | | R1/8 | 14204024 |
| CDRQ2BS20TF-180C | Einstellbar | 20 | | G1/8 | 14203963 |
| CDRQ2BW20TF-180C | Einstellbar | 20 | | G1/8 | 14204028 |
| CDRQ2BS30TF-90C | Einstellbar | 30 | | G1/8 | 24118269 |
| CDRQ2BS30-180C | Einstellbar | 30 | | R1/8 | 14203978 |
| CDRQ2BS30-90C | Einstellbar | 30 | | R1/8 | 14203986 |
| CDRQ2BS30TF-180C | Einstellbar | 30 | | G1/8 | 24118268 |
| CDRQ2BW30TF-180C | Einstellbar | 30 | | G1/8 | 24118278 |
| CDRQ2BW30TF-90C | Einstellbar | 30 | | G1/8 | 24118279 |
| CDRQ2BS40-180C | Einstellbar | 40 | | R1/8 | 14203998 |
| CDRQ2BW40-180C | Einstellbar | 40 | | R1/8 | 14204041 |
| CDRQ2BS40TF-90C | Einstellbar | 40 | | G1/8 | 24118271 |
| CDRQ2BW40TF-180C | Einstellbar | 40 | | G1/8 | 14204047 |
| CDRQ2BW40TF-360C | Einstellbar | 40 | | G1/8 | 14204051 |
| CDRQ2BS40TF-180C | Einstellbar | 40 | | G1/8 | 24118270 |
| CDRQ2BW40TF-90C | Einstellbar | 40 | | G1/8 | 24118281 |
| CDRQ2BS40TF-360C | Einstellbar | 40 | | | 13981406 |
| CRQ2BS10-90 | Mechanisch | 10 | M 5 | | 14203927 |
| CRQ2BW15-180 | Mechanisch | 15 | M 5 | | 24119651 |
| CRQ2BS20-180 | Mechanisch | 20 | | R1/8 | 14203932 |
| CDRQ2BW10-180 | Mechanisch | 10 | M 5 | | 24118272 |
| CDRQ2BW10-90 | Mechanisch | 10 | M 5 | | 24118273 |
| CDRQ2BS10-90 | Mechanisch | 10 | M 5 | | 24118263 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)



PR1436360578252_DE_28.04.2024

| Hersteller ID | Dämpfung | Baugröße | Anschluss mm | Anschluss in | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| CDRQ2BS10-180 | Mechanisch | 10 | M 5 | | 13981403 |
| CDRQ2BW10-360 | Mechanisch | 10 | M 5 | | 14204004 |
| CDRQ2BW15-90 | Mechanisch | 15 | M 5 | | 24118275 |
| CDRQ2BW15-180 | Mechanisch | 15 | M 5 | | 24118274 |
| CDRQ2BS15-90 | Mechanisch | 15 | M 5 | | 24118265 |
| CDRQ2BW15-360 | Mechanisch | 15 | M 5 | | 14204010 |
| CDRQ2BS15-180 | Mechanisch | 15 | M 5 | | 24118264 |
| CDRQ2BS20-90 | Mechanisch | 20 | | R1/8 | 14203957 |
| CDRQ2BW20TF-90 | Mechanisch | 20 | | G1/8 | 14204039 |
| CDRQ2BS20-180 | Mechanisch | 20 | | R1/8 | 14203946 |
| CDRQ2BS20TF-90 | Mechanisch | 20 | | G1/8 | 14203972 |
| CDRQ2BW20-90 | Mechanisch | 20 | | R1/8 | 14204018 |
| CDRQ2BS30TF-90 | Mechanisch | 30 | | G1/8 | 14203995 |
| CDRQ2BS30TF-180 | Mechanisch | 30 | | G1/8 | 14203990 |
| CDRQ2BX40TF-90 | Mechanisch | 40 | | G1/8 | 14204057 |
| CDRQ2BS40TF-90 | Mechanisch | 40 | | | 13981407 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)



PR14363605782 52_DE_28.04.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de