



SKF Wälzlagerfett für allgemeine Anwendungsfälle LGMT 2

Merkmale

Serie: LGMT 2

Anwendung: Technische Schmierstoffe - Fette

Temperaturbereich: -30 / 120 °C

Farbe: Rostbraun

Tropfpunkt: > 180 °C

Aufdicker: Lithium

Grundöltyp: Mineralöl

Norm: NLGI 2

DIN-Norm: DIN 51825 K2K-30

Walkpenetration 0.1mm: 265-295



Inhalt l	Inhalt kg	Verpackung	Artikel
	0.035	Rohr	24007311
	0.2	Rohr	23766634
	1	Dose	23766636
	5	Dose	23766639
	18	Eimer	23766637
	50	Faß	23766640
	180	Faß	23766638
0.42		Kartusche	23766635

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1