

Schlauchkupplung Edelstahl mit Außengewinde und gezahntem Stutzen SHM für Presshülsenmontage



Merkmale

Bauelementtyp: Schlauchendkupplung

Material: AISI 316

Anschlussart: Gewindekupplung

Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde

Anschlussarmatur: NPT

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -40 / 260 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
1/4"	DN06	315	4568	11180851
3/8"	DN10	315	4568	11180852
1/2"	DN12	315	4568	11180853
3/4"	DN19	160	2320	11180855
1"	DN25	160	2320	11180884
3/8"	DN10	315	4568	12357729
1/2"	DN12	315	4568	12688377
1"	DN25	160	2320	12477158
1/4"	DN06	315	4568	11481654
3/8"	DN10	315	4.568	13015678
1/2"	DN12	315	4568	11240660
3/4"	DN19	160	2320	12612693
1"	DN25	160	2320	12612798

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)