

Kupplung SHM SMS Edelstahl 316



Merkmale

Bauelementtyp: Schlauchendkupplung

Material: Edelstahl (AISI 316)

Anschlussstyp: Gewindekupplung

Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde

Merkmale (2)

Anschlussarmatur: Milchrohr Aussengewinde (DIN405)

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -40 / 260 °C



Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	25	362	12718944
3/4"	DN19	25	362	13555890
1"	DN25	25	362	12934677
1.1/4"	DN32	25	362	13555892
1.1/2"	DN38	25	362	12934676
3"	DN75	25	362	12715835
4"	DN100	25	362	12401213
2.1/2"	DN63	25	362	12692265

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1