



## FLEXION Durchsatz-Rückschlagventil Innengewinde BSPP(G)

### Merkmale

**Typ:** EPVCHK

**Montage:** In-line

**Betriebsdruck:** 2 / 10 bar

**Betriebstemperatur:** -10 / 60 °C

**Material Körper:** Messing vernickelt

**Material Dichtung:** Viton®

**Material Feder:** Edelstahl

**Medium:** Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung

Armatur Typ	Gewindeart	Gewindegröße	Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)	Öffnungsdruck	Artikel
			NI/min	bar	
Rückschlagventil	Innengewinde BSPP (G)	1/2	3500	1	14334225
Rückschlagventil	Innengewinde BSPP (G)	1/4	900	15	14334226
Rückschlagventil	Innengewinde BSPP (G)	1/8	500	2	14334227
Rückschlagventil	Innengewinde BSPP (G)	3/8	2600	1	14334228

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1