



## FLEXION Schiebeventil 3/2

### Merkmale

**Typ:** EPVSLD

**Bedienung:** Manuell

**Ventilblock Typ:** Rohrversion

**Einsatztemperatur:** 0 / 70 °C

**Medium:** Druckluft, gefiltert bis 50µ oder besser, mit oder ohne Schmierung

Durchfluss [6 bar - delta p = 1 bar] NI/min	Anschlussstyp	Anschluss in	Anschluss mm	Betriebsdruck bar	Max. Betriebsdruck bar	Funktion	Material Dichtung	Artikel
2720	BSPP (G)	1/2		0 / 10	10	3/2 Normal geschlossen	NBR	14334238
920	BSPP (G)	1/4		0 / 10	10	3/2 Normal geschlossen	NBR	14334239
620	BSPP (G)	1/8		0 / 10	10	3/2 Normal geschlossen	NBR	14334240
1520	BSPP (G)	3/8		0 / 10	10	3/2 Normal geschlossen	NBR	14334241
125	Metrisch		M 5x0.8		10	3/2 Normal geschlossen	NBR	14334242

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1