



FENNER 3-Phasen Motor FM4 Aluminium B35 (2p)

Merkmale

Serie: FM4

Typ: B35T

Geschwindigkeit: 3000 rpm

Montage: B35T

Anzahl Pole: 2

Lastdrehzahl: 2940 rpm

Lastmoment: 4.9 Nm

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Material: Aluminium

Energieeffizienzklasse	Leistung kW	Bemessungsspannung V	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser mm	Artikel
IE1	0.09	230/400	56	9	13716252
IE1	0.12	230/400	56	9	13716403
IE1	0.18	230/400	56	9	13716628
IE1	0.18	230/400	63	11	13716629
IE1	0.25	230/400	63	11	13716867
IE1	0.37	230/400	63	11	13717201
IE1	0.37	230/400	71	14	13717202
IE1	0.55	230/400	71	14	13717445
IE3	0.75	230/400	80	19	13717755
IE3	1.1	230/400	80	19	13725536
IE3	1.5	230/400	90	24	13725768
IE3	2.2	230/400	90	24	13749886
IE3	3	400/690	100L	28	13764573
IE3	4	400/690	112	28	13774598
IE3	5.5	400/690	132	38	13782888
IE3	7.5	400/690	132	38	13799118
IE3	11	400/690	160	42	13730000
IE3	15	400/690	160	42	13741331

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1