

FENNER 3-Phasen Motor FM4 Aluminium B35 (4p)



Merkmale

- Serie:** FM4
- Typ:** B35T
- Geschwindigkeit:** 1500 rpm
- Montage:** B35T
- Anzahl Pole:** 4
- Lastdrehzahl:** 1460 rpm
- Lastmoment:** 3.87 Nm
- Bemessungsfrequenz:** 50 Hz
- Material:** Aluminium

Energieeffizienzklasse	Leistung	Bemessungsspannung	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser	Artikel
	kW	V		mm	
IE1	0.06	230/400	56	9	13716206
IE1	0.09	230/400	56	9	13716271
IE1	0.12	230/400	63	11	13716435
IE1	0.18	230/400	63	11	13716676
IE1	0.25	230/400	63	11	13716930
IE1	0.25	230/400	71	14	13716931
IE1	0.37	230/400	71	14	13717245
IE1	0.55	230/400	71	14	13717497
IE1	0.55	230/400	80	19	13717498
IE3	0.75	230/400	80	19	13717795
IE3	1.1	230/400	90	24	13725573
IE3	1.5	230/400	90	24	13725816
IE3	2.2	230/400	100L	28	13749924
IE3	3	400/690	100L	28	13764627
IE3	4	400/690	112	28	13774638
IE3	5.5	400/690	132	38	13782933
IE3	7.5	400/690	132	38	13799157
IE3	11	400/690	160	42	13730066
IE3	15	400/690	160	42	13741429

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1456132141021_DE_17.05.2024