



FENNER 3-Phasen Motor FM4 Aluminium B3 (4p)

Merkmale

Serie: FM4
Typ: B3T
Geschwindigkeit: 1500 rpm
Montage: B3T
Anzahl Pole: 4
Lastdrehzahl: 1460 rpm
Lastmoment: 3.87 Nm
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Material: Aluminium

Energieeffizienzklasse	Leistung kW	Bemessungsspannung V	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser mm	Artikel
IE1	0.06	230/400	56	9	13716200
IE1	0.09	230/400	56	9	13716264
IE1	0.12	230/400	63	11	13716426
IE1	0.18	230/400	63	11	13716666
IE1	0.25	230/400	63	11	13716913
IE1	0.25	230/400	71	14	13716914
IE1	0.37	230/400	71	14	13717234
IE1	0.55	230/400	71	14	13717480
IE1	0.55	230/400	80	19	13717481
IE3	1.1	230/400	80	19	13717783
IE3	1.1	230/400	90	24	13725560
IE3	1.5	230/400	90	24	13725806
IE3	2.2	230/400	100L	28	13749915
IE3	3	400/690	100L	28	13764618
IE3	4	400/690	112	28	13774629
IE3	5.5	400/690	132	38	13782923
IE3	7.5	400/690	132	38	13799148

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1