

FENNER 3-Phasen Motor FM4 Aluminium B5 (2p)

Merkmale

- Serie:** FM4
- Typ:** B5T
- Geschwindigkeit:** 3000 rpm
- Montage:** B5T
- Anzahl Pole:** 2
- Lastdrehzahl:** 2940 rpm
- Lastmoment:** 4.9 Nm
- Bemessungsfrequenz:** 50 Hz
- Material:** Aluminium



Energieeffizienzklasse	Leistung	Bemessungsspannung	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser	Artikel
	kW	V		mm	
IE1	0.09	230/400	56	9	13716254
IE1	0.12	230/400	56	9	13716406
IE1	0.18	230/400	56	9	13716636
IE1	0.18	230/400	63	11	13716637
IE1	0.25	230/400	63	11	13716871
IE1	0.37	230/400	63	11	13717208
IE1	0.37	230/400	71	14	13717209
IE1	0.55	230/400	71	14	13717449
IE3	0.75	230/400	80	19	13717760
IE3	1.1	230/400	80	19	13725540
IE3	1.5	230/400	90	24	13725773
IE3	2.2	230/400	90	24	13749890
IE3	3	400/690	100L	28	13764576
IE3	4	400/690	112	28	13774603
IE3	5.5	400/690	132	38	13782896
IE3	7.5	400/690	132	38	13799123
IE3	11	400/690	160	42	13730005
IE3	15	400/690	160	42	13741337

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)