IGUS Drehkranz iglidur® PRT-01 verzahnter Außenring aus Aluminium Gleitelemente aus iglidur® J

Merkmale

Serie: iglidur®
Typ: PRT-01-TO
Roll Element: Gleitelement
Mit Dichtung: Nein
Verzahnung: Aussenverzahnt
Betriebstemperatur: -50 / 90 °C

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
PRT-01-20-TO-T10	20	87.25	26	13569279
PRT-01-30-TO-AT10	30	106.4	30.5	13569282
PRT-01-30-TO-HTD8M	30	110.7	30.5	13569283
PRT-01-30-TO-ST	30	112	30.5	13569284
PRT-01-50-TO-T10	50	157.3	33	13569285
PRT-01-60-TO-AT10	60	163.8	34.5	13569286
PRT-01-60-TO-HTD8M	60	166.7	34.5	13569287
PRT-01-60-TO-ST	60	184	34.5	13569288
PRT-01-100-TO-HTD8M	100	187.1	36	13569268
PRT-01-100-TO-AT10	100	189.2	36	13569267
PRT-01-100-TO-T10	100	189.2	36	13569271
PRT-01-100-TO-ST	100	196	36	13569269
PRT-01-150-TO-AT10	150	252.9	36.5	13569272
PRT-01-150-TO-T10	150	252.9	36.5	13569275
PRT-01-150-TO-HTD8M	150	253.3	36.5	13569273
PRT-01-150-TO-ST	150	256	36.5	13569274
PRT-01-200-TO-AT10	200	303.9	41.5	13569276
PRT-01-200-TO-ST	200	308	41.5	13569277
PRT-01-300-TO-AT10	300	456.7	43.5	13569280
PRT-01-300-TO-ST	300	462	43.5	13569281

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR1499495379255048_DE_18.05.2024