


GOODALL Kupplung GDF-M-C



Merkmale

Bauelementetyp: Schlauchendkupplung

Material: AISI 316

Anschlussstyp: Gewindekupplung

Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung
Aussengewinde

Anschlussarmatur: SMS

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit
Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -40 / 205 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
DN15	DN12	40	580	13704443
DN20	DN19	40	580	13704444
DN25	DN25	40	580	13704445
DN32	DN32	40	580	13704446
DN40	DN38	40	580	13704447
DN50	DN50	25	362	13704448
DN65	DN63	25	362	13704449
DN80	DN75	25	362	13704450
DN100	DN100	25	362	13704451

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)