



NORGREN Soft-Startventil, elektropneumatisch gesteuert, Excelon® P72F

- EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
- Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage
- Hohe Be- und Entlüftungskapazität

Merkmale

Serie: Excelon

Typ: P72F

Material Gehäuse: Zink

Material Dichtung: Synthetisch

Hersteller ID	Anschluss	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
P72F-2GC-PFA	BSPP(G)	1/4	3 / 10	11586301
P72F-2GA-NNN	BSPP(G)	1/4	3 / 17	11586299
P72F-2GC-PFN	BSPP(G)	1/4	3 / 10	11586302
P72F-2GC-NNN	BSPP(G)	1/4	3 / 10	11586300
P72F-3GC-PFN	BSPP(G)	3/8	3 / 10	11586306
P72F-3GC-NNN	BSPP(G)	3/8	3 / 10	11586304
P72F-3GA-NNN	BSPP(G)	3/8	3 / 10	11586303
P72F-3GC-PFA	BSPP(G)	3/8	3 / 10	11586305

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1