



HONEYWELL Höhsicherungsgerät Turbolite

- Integrierte Belastungsanzeige zeigt an, wann die Einheit überprüft werden muss
- Schnell ansprechendes Bremssystem (Patent angemeldet)
- Kompakt und leicht mit 2m Arbeitslänge
- Gurtband entwickelt für höhere Abriebbeständigkeit und lange Lebensdauer (Vectran-/Polyestergurtband)
- Leichtes, stabiles, stoßfestes Nylongehäuse für maximale Haltbarkeit
- Integrierter Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Führungsseils
- Keine jährliche Überprüfung durch den Hersteller erforderlich
- Zugelassen für ein Nutzergewicht von bis zu 136 kg bzw. 100 kg (Anschlagpunkt unten)
- Ausgerichtet auf alle Situationen mit niedriger Arbeitshöhe.
- Einsetzbar bei Fallfaktor 2 (unter der Rückenöse und nicht niedriger als Fußhöhe).
- Auf beiden Seiten einsetzbar.

Description	Artikel
Höhsicherungsgerät Turbolite, gurtband 2m mit twistlock und Gerüsthaken	12490366

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1