ERIKS Kantenschutzprofile mit dichtung

Die Gummiklemmprofile von ERIKS werden als Dichtungen in allen Arten von Anwendungen eingesetzt. Diese Produkte bestehen aus einem EPDM- oder PVC-Klemmprofil und einem flexiblen Moosgummi- oder Vollgummi-Dichtelement. Sie lassen sich leicht in Ihrer Anwendung montieren, indem sie auf den Rand einer Platte geschoben werden. Beim Kauf eines Dichtungsprofils ist es wichtig, die Plattenstärke zu berücksichtigen, d.h. den Klemmbereich, für den sich das Produkt eignet. Das Dichtelement eines Kantenschutzprofils kann (fast) vollständig eingedrückt werden. Möchten Sie die Lebensdauer Ihres Produkts verlängern? Dann ist es ratsam, das Element nur zu 25-30 % einzudrückenEntsprechen die Standardausführungen nicht Ihren Anforderungen? Wenden Sie sich an unseren Kundendienst und wir erstellen ein geeignetes Klemmprofil. Bei diesem Produkt liegen die Mindestmengen für Maßanfertigungen bei Hunderten, manchmal sogar Tausenden Metern.

Description	Artikel
Elastomer Kantenschutzprofile EPDM/Stahl schwarz 2615 L=50	11149608

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780517850l7_DE_09.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-27 | E-Mail: polymertechnik@eriks.de