

SKF Nutmutter Serie: KML




SKF Wellenmuttern mit Sicherungsblech bzw. -bügel sind Nutmuttern mit vier bzw. acht gleichmäßig am Umfang verteilten Nuten, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können.

KM und KML Wellenmuttern sind mit metrischem ISO-Gewinde bis einschließlich 200 mm erhältlich und werden mit MB(L) Sicherungsblechen (Bild) oder mit den stabiler ausgeführten MB .. A Sicherungsblechen gesichert. Die KML Wellenmuttern haben das gleiche Gewinde und die gleiche Breite wie die entsprechende KM Wellenmutter mit der gleichen Größenbezeichnung, jedoch einen kleineren Außendurchmesser.

Merkmale

Serie: KML



Hersteller ID	Gewindegröße	Außendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
KML 24	M 120x2	145	20	23766338
KML 26	M 130x2	155	21	24003714
KML 28	M 140x2	165	22	23766339
KML 30	M 150x2	180	24	23766340
KML 32	M 160x3	190	25	23766341
KML 34	M 170x3	200	26	24003715
KML 36	M 180x3	210	27	23766342
KML 38	M 190x3	220	28	23766343
KML 40	M 200x3	240	29	24003716

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1