



ERIFLON Kunststoffplatte Polytetrafluorethylen PTFE rein virginal

Herrvorragende Gleiteigenschaften und Chemiekalienbeständigkeit.

Anwendung

- Auskleidungen, Dichtungen, Isolationen, Gleitelemente

Funktionsprinzip

Anwendungshinweis

- Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen. Wir beraten Sie gerne im Detail, welche Werkstoffe unter Berücksichtigung von Chemikalien und Temperatur für welche Anwendungen geeignet sind. Kontaktieren Sie unseren Spezialisten aus der Kunststofftechnik. Siehe Kontakt im Internet.

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Weiss	1	1200	1200	13733726
Weiss	1.5	1200	1200	13733719
Weiss	2	1200	1200	13733733
Weiss	3	1200	1200	13733737
Weiss	4	1200	1200	13733740
Weiss	5	1200	1200	13733744
Weiss	6	1200	1200	13733745
Weiss	8	1200	1200	13733747
Weiss	10	1200	1200	13733721
Weiss	12	1200	1200	13733722
Weiss	15	1200	1200	13733723
Weiss	20	1200	1200	13733728
Weiss	25	1200	1200	13733729
Weiss	30	1200	1200	13733734
Weiss	40	1200	1200	13733738

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)