



OKS Pulver hochgradig rein OKS 100 MoS2

Einlaufschmierstoff in Kombination mit Öl- oder Fettschmierung. Verhindert Reibung und Verschleiss. Schwierige Umformvorgänge in der Metallverarbeitung. Zum Einarbeiten in Kunststoffe, Dichtungen und Packungen.

Einsatzbereiche

Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenelementen.

Merkmale

Serie: OKS 100

Temperaturbereich: -185 / 450 °C

Farbe: Schwarz / Grau

Inhalt kg	Verpackung	Artikel
1	Dose	13889093
		14065882
		14065894
		14065893

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)