



ERIKS O-Ring FKM 75 Compound 51415



Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.

Merkmale

Material: FKM

Farbe: Grün

Härte: 75

Compound: 51415

Temperaturbereich: -20 / 200 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Maß nach DIN11864	Artikel
mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
2.57	1.78	005		10023517
3	1			10024510
3.68	1.78	007		10023518
4	1			10024512
5	2			10024513
5.28	1.78	009		10023520
6	1			10024514
6	2			10024515
6.07	1.78	010		10023521
7	1			10024517
7.65	1.78	011		10023522
9	2			10024518
9.19	2.62	110		10023547
9.25	1.78	012		10023523
10	2			10024610
10.82	1.78	013		10023524
11	2			10024612
12	1			10024613
12	2			10024614
12.37	2.62	112		10023549
12.42	1.78	014		10023525
13	1			10024615
13	2			10024616
13.94	2.62	113		10023550
14	1.78	015		10023511
14	2			10024618
15	2			10024619
15	3			10024620
15.54	2.62	114		10023551
15.6	1.78	016		10023526
16	2			10024622

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/5

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Maß nach DIN11864	Artikel
mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
16	4			10024623
17.12	2.62	115		10023552
17.17	1.78	017		10023527
18	2			10024624
18	6			10024625
18.64	3.53	210		10023590
18.72	2.62	116		10023553
20	3			10024626
20	4			10024627
20.22	3.53	211		10023591
20.29	2.62	117		10023554
20.35	1.78	019		10023528
21.82	3.53	212		10023592
22	2			10024628
23.39	3.53	213		10023593
23.47	2.62	119		10023555
23.52	1.78	021		10023529
24	2			10024629
24	3			10024630
24.99	3.53	214		10023594
25	2			10024631
25	4			10024632
25	5			10024633
25.07	2.62	120		10023556
25.12	1.78	022		10023530
26	2			10024635
26.57	3.53	215		10023595
26.64	2.62	121		10023557
26.7	1.78	023		10023531
27	2			10024638
28	2			10024639
28	3			10024640
28	4			10024641
28.17	3.53	216		10023596
28.3	1.78	024		10023532
29.74	3.53	217		10023597
29.82	2.62	123		10023559
29.87	1.78	025		10023533
30	3			10024642
30	4			10024643
31.34	3.53	218		10023598
31.42	2.62	124		10023560
31.47	1.78	026		10023534
32	2			10024645
32	4			10024646
32.92	3.53	219		10023599
32.99	2.62	125		10023513
34	2			10024648
34	3			10024649
34.29	5.33	324		10023642
34.52	3.53	220		10023600
34.59	2.62	126		10023561

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

PRI579278053545532_DE_11.05.2024

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Maß nach DIN11864	Artikel
mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
35	3			10024651
35	5			10024652
36.09	3.53	221		10023601
37.47	5.33	325		10023643
37.69	3.53	222		10023602
37.77	2.62	128		10023562
37.82	1.78	029		10023536
38	3			10024653
39.34	2.62	129		10023563
40	4			10024655
40.64	5.33	326		10023644
40.87	3.53	223		10023603
41	1.78	030		10023512
42	4			10024656
42.52	2.62	131		10023564
43	4			10024657
43.82	5.33	327		10023645
44.04	3.53	224		10023604
44.12	2.62	132		10023565
45	4			10024660
45	5			10024661
46.99	5.33	328		10023646
47.22	3.53	225		10023605
47.29	2.62	134		10023567
47.35	1.78	032		10023537
48	3			10024663
50	4			10024664
50.17	5.33	329		10023647
50.39	3.53	226		10023606
50.47	2.62	136		10023569
50.52	1.78	033		10023538
52	4			10024665
52.07	2.62	137		10023570
53.34	5.33	330		10023648
53.57	3.53	227		10023607
53.64	2.62	138		10023571
55	3			10024668
55	4			10024669
55.25	2.62	139		10023572
56.52	5.33	331		10023649
56.74	3.53	228		10023608
58.42	2.62	141		10023573
59.69	5.33	332		10023650
59.92	3.53	229		10023609
60	3			10024671
61.6	2.62	143		10023575
62.87	5.33	333		10023651
63.09	3.53	230		10023610
64.77	2.62	145		10023577
66.04	5.33	334		10023652
66.27	3.53	231		10023611
69.22	5.33	335		10023653

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

PRI579278053545532_DE_11.05.2024

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Maß nach DIN11864	Artikel
mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
69.44	3.53	232		10023612
69.52	2.62	148		10023578
72.39	5.33	336		10023654
72.62	3.53	233		10023613
72.69	2.62	150		10023579
75.79	3.53	234		10023614
75.87	2.62	151		10023580
78.97	3.53	235		10023615
81.92	5.33	339		10023656
82.27	1.78	042		10023541
85.09	5.33	340		10023657
85.32	3.53	237		10023616
88.27	5.33	341		10023658
88.49	3.53	238		10023617
88.62	1.78	043		10023542
94.62	5.33	343		10023660
94.84	3.53	240		10023619
98.02	3.53	241		10023620
100.97	5.33	345		10023661
101.27	2.62	155		10023582
104.14	5.33	346		10023662
107.32	5.33	347		10023663
107.54	3.53	244		10023621
110.49	5.33	348		10023664
113.89	3.53	246		10023622
116.84	5.33	350		10023665
117.07	3.53	247		10023623
120.24	3.53	248		10023624
120.32	2.62	158		10023583
123.42	3.53	249		10023625
129.77	3.53	251		10023626
132.94	3.53	252		10023627
133.02	2.62	160		10023584
139.29	3.53	254		10023629
142.47	3.53	255		10023630
145.64	3.53	256		10023631
151.77	6.99	437		10023679
151.99	3.53	258		10023632
158.12	6.99	438		10023680
158.34	3.53	259		10023633
164.77	2.62	165		10023586
170.82	5.33	364		10023667
177.17	6.99	441		10023683
177.39	3.53	262		10023634
183.52	5.33	366		10023668
183.74	3.53	263		10023635
189.87	5.33	367		10023669
202.57	6.99	445		10023684
202.79	3.53	266		10023636
215.49	3.53	268		10023637
221.84	3.53	269		10023638
227.97	6.99	447		10023685

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Maß nach DIN11864	Artikel
mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
240.67	5.33	375		10023672
240.67	6.99	448		10023686
253.59	3.53	274		10023640
266.07	6.99	450		10023687
316.87	6.99	454		10023690
329.57	6.99	455		10023691
354.97	5.33	383		10023675
354.97	6.99	457		10023693
380.37	6.99	459		10023695
430.66	6.99	463		10023699
443.36	6.99	464		10023700
468.76	6.99	466		10023701

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 5/5