



Elastomerplatte L 6710 SBR 65 für kostengünstige Unterlagen/Schürzen oder Dämpfer

SBR weist gegenüber NR einen besseren Abriebwiderstand, bessere Hitze- und Altersbeständigkeit, aber niedrige Elastizität und Kälteflexibilität auf.

Produkteigenschaften

- Ohne Einlagen
- Flexibel
- Abriebfest
- Hat gute mechanische Eigenschaften und gute Rückverformungswerte
- Nicht öl- und witterungsbeständig
- Toleranz Härte +/- 5 Shore A

Merkmale

Serie: SBR 65

Typ: L 6710

Max. Druck: 10 bar

Farbe: Schwarz

Temperaturbereich: -20 / 70 °C

Für Medium geeignet: Luft (Pressluft), Wasser

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
2	10000	1400	14188582
5	10000	1400	14150688

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)