

Zylindrische Schwingungsdämpfer A NR


Eignen sich für einfache Schwingisolationen. Beanspruchung auf Druck [axial] oder Schub [radial]. Naturgummi mit verzinkten Metallteilen zusammen vulkanisiert.



Merkmale

Typ: A

Material Gummi: NR



Größentabelle:

D	H	G	L	h
mm	mm		mm	mm
20	15	M6		15
20	20	M6		15
25	20	M6		15
40	30	M8		20
75	40			33
75	55			30
40	40	M8		20
100	40	M 16		42
100	45	M 16		42
100	55	M 16		42
30	20	M8		20
50	30	M10		25
50	45	M10		25
30	15	M8		20
30	30	M8		20
40	20	M10	25	
40	28	M10	25	
50	20	M10		25

Härte Gummi	Material Metall	Außen-Ø	Außenhöhe	Gewindegröße	Druckbelastung [max]	Artikel
		mm	mm		dN	
45	Stahl, galvanisch verzinkt	20	15	M6		13752482

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Härte Gummi	Material Metall	Außen-Ø	Außenhöhe	Gewindegröße	Druckbelastung (max) dN	Artikel
		mm	mm			
45	Stahl, galvanisch verzinkt	20	20	M6		13752530
45	Stahl, galvanisch verzinkt	25	20	M6		13760909
45	Stahl, galvanisch verzinkt	40	30	M8		13776505
45	Stahl, galvanisch verzinkt	75	40	M 12		13805120
45	Stahl, galvanisch verzinkt	75	55	M 12		13805158
55	Stahl, galvanisch verzinkt	20	15	M6		13752498
55	Stahl, galvanisch verzinkt	20	20	M6		13752539
55	Stahl, galvanisch verzinkt	25	20	M6		13760922
55	Stahl, galvanisch verzinkt	40	30	M8		13776521
55	Stahl, galvanisch verzinkt	40	40	M8		13776558
55	Stahl, galvanisch verzinkt	75	40	M 12		13805130
55	Stahl, galvanisch verzinkt	100	40	M 16		13727584
55	Stahl, galvanisch verzinkt	100	45	M 16		13727598
55	Stahl, galvanisch verzinkt	100	55	M 16		13727625
45	Stahl, galvanisch verzinkt	30	20	M8		13766344
45	Stahl, galvanisch verzinkt	50	30	M10		13784057
45	Stahl, galvanisch verzinkt	50	45	M10		13784116
55	Stahl, galvanisch verzinkt	30	15	M8		13766319
55	Stahl, galvanisch verzinkt	30	20	M8		13766338
55	Stahl, galvanisch verzinkt	30	30	M8		13766430
55	Stahl, galvanisch verzinkt	40	20	M10	100	10040966
55	Stahl, galvanisch verzinkt	40	28	M10	100	10040967
55	Stahl, galvanisch verzinkt	50	20	M10		13784018
55	Stahl, galvanisch verzinkt	50	30	M10		13784068
55	Stahl, galvanisch verzinkt	50	45	M10		13784117

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

