



KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A40

- Einweg-Schutzanzüge aus Polypropylen-Laminat. Durch Spezialbehandlung wird die Kleenguard Schutzbekleidung den jeweiligen Schutzanforderungen angepasst. Diese Materialien sind extrem fussealarm und atmungsaktiv.
ProdukteigenschaftenBegrenzt sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug
- Vorderseite, Arme, Beine und Kapuze aus Laminatfilm- Technologie
- Optimale Atmungsaktivität: Rückseite aus widerstandsfähigem SMS-Material, das für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer spezialbehandelt wird
- Partikelschutz (Typ 5)
- Antistatisch nach Euronorm EN1149-1 für sensible Einsatzbereiche
- Extrem fussealarme Qualität, da die Fusselanfälligkeit durch den Laminatfilm und die Innennähte erheblich reduziert wird
- Silikonfrei: ideal in kritischen Lackierprozessen
- Reissverschluss auf voller Länge gewährleistet leichtes An- und Ausziehen und besseren Schutz für Kinn und Hals
- Breite doppelte Abdeckleiste für besseren Schutz des Reissverschlusses
- und geringere Fusselanfälligkeit
- Spezielles Kapuzendesign für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Atemschutzmasken und optimale Bewegungsfreiheit
- Längere Ärmel für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Handschuhen
- Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäss EN1073-2

Einsatzbereiche
Ideal für die Anwendung in kritischen Lackierprozessen, Medikamentenherstellung und Fertigung elektronischer Bauelemente.

Merkmale

Serie: KLEENGUARD®

Typ: A40

Modell	Grösse	Farbe	Artikel
Overall	2XL [58-62]	Weiss	13869262
Overall	L [50-54]	Weiss	13869260
Overall	M [46-50]	Weiss	13869259
Overall	XL [54-58]	Weiss	13869261

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)