

Kabletüllen CR Typ DA

Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis


In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

Nicht REACH konform, kann ETU CAS 96-45-7 enthalten



Merkmale

Serie: DA



Größentabelle:

b	B1	B2	d	D	i
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.5	4	4	17	23	13
1.5	1.75	1.75	12	16	6

Material	b	B1	B2	d	D	i	Farbe	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
CR	1.5	4	4	17	23	13	Schwarz	13870911
CR	1.5	1.75	1.75	12	16	6	Schwarz	13870966

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)