HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter JIC 37° WFG

Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.

Merkmale

Serie: WFG
Flanschtyp: SAE 45° Flansch-Adapter
Material: Stahl
Gewindeform: JIC 37° Konus



Größentabelle:

Druckstufe	SAE Baug-röße	A	B1	B2	C	D	E	F	L
psi	in		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	3/4	1.1/16-12 UN	15.5	19	47.6	65	22.2	52	10.5
3000	3/4	7/8-14 UNF	12.3	19	47.6	65	22.2	52	10.5
3000	1	1.1/16-12 UN	15.5	25	52.4	70	26.2	59	10.5
3000	1	1.5/16--12 UN	21.5	25	52.4	70	26.2	59	10.5
3000	1.1/4	1.5/16--12 UN	21.5	27	58.7	79	30.2	73	10.5
3000	1.1/4	1.5/8-12 UN	27.5	27	58.7	79	30.2	73	10.5
3000	1.1/2	1.5/8-12 UN	27.5	36	69.9	94	35.7	83	13.3
3000	1.1/2	1.7/8-12 UN	33	36	69.9	94	35.7	83	13.3
6000	1/2	3/4-16 UNF	11.1	12	40.5	56.4	18.2	47.8	8.5
6000	1/2	7/8-14 UNF	12.3	12	40.5	56.4	18.2	47.8	8.5
6000	3/4	1.1/16-12 UN	15.5	17	50.8	71	23.8	61	10.5
6000	3/4	7/8-14 UNF	12.3	17	50.8	71	23.8	61	10.5
6000	1	1.1/16-12 UN	15.5	24	57.2	81	27.8	70	13.3
6000	1	1.5/16--12 UN	21.5	24	57.2	81	27.8	70	13.3
6000	1.1/4	1.5/16--12 UN	21.5	31	66.7	95	31.8	78	13.3
6000	1.1/4	1.5/8-12 UN	27.5	31	66.7	95	31.8	78	13.3
6000	1.1/2	1.5/8-12 UN	27.5	36	79.4	113	36.5	95	16.8
6000	1.1/2	1.7/8-12 UN	33	36	79.4	113	36.5	95	16.8

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927805835699_DE_13.05.2024

Druckstufe psi	SAE Baugröße in	Oberflächenschutz	Gewindegröße	Max. Betriebsdruck bar	Artikel
3000	3/4	Unbehandelt	1.1/16-12 UN	350	14312706
3000	3/4	Unbehandelt	7/8-14 UNF	350	14312712
3000	1	Unbehandelt	1.1/16-12 UN	320	14312799
3000	1	Unbehandelt	1.5/16-12 UN	320	14312805
3000	1.1/4	Unbehandelt	1.5/16-12 UN	280	14312938
3000	1.1/4	Unbehandelt	1.5/8-12 UN	280	14312944
3000	1.1/2	Unbehandelt	1.5/8-12 UN	210	14313037
3000	1.1/2	Unbehandelt	1.7/8-12 UN	210	14313043
6000	1/2	Unbehandelt	3/4-16 UNF	420	14313098
6000	1/2	Unbehandelt	7/8-14 UNF	420	14313103
6000	3/4	Unbehandelt	1.1/16-12 UN	400	14313162
6000	3/4	Unbehandelt	7/8-14 UNF	400	14313168
6000	1	Unbehandelt	1.1/16-12 UN	400	14313227
6000	1	Unbehandelt	1.5/16-12 UN	400	14313233
6000	1.1/4	Unbehandelt	1.5/16-12 UN	400	14313303
6000	1.1/4	Unbehandelt	1.5/8-12 UN	400	14313309
6000	1.1/2	Unbehandelt	1.5/8-12 UN	400	14313369
6000	1.1/2	Unbehandelt	1.7/8-12 UN	400	14313375

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927805835699_DE_13.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-hydraulik@eriks.de