



HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 80 GFS



Merkmale
Serie: GFS
Flanschttyp: SAE Anschweiß-Gegenflansch
Material: Stahl

Größentabelle:

Druckstufe	SAE Baugröße	A	C	D	E	F	G	H	M
psi	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
3000	1/2	21.5	38.1	54	17.5	46	36	16	M 8
3000	3/4	28	47.6	65	22.3	50	36	18	M10
3000	1	34	52.4	70	26.2	55	38	18	M10
3000	1.1/4	42.8	58.7	79	30.2	68	41	21	M10
3000	1.1/2	48.6	69.9	93	35.7	78	44	25	M 12
3000	2	61	77.8	102	42.9	90	45	25	M 12
3000	2.1/2	73.2	88.9	114	50.8	105	50	25	M 12
3000	3	92	106.4	134	61.9	124	50	27	M 16
3000	3.1/2	103	120.7	152	69.9	136	48	27	M 16
3000	4	115.5	130.2	162	77.8	146	48	27	M 16
3000	5	142	152.4	184	92.1	180	50	28	M 16
6000	1/2	21.5	40.5	54	18.2	46	36	16	M 8
6000	3/4	28	50.8	71	23.8	55	35	21	M10
6000	1	34	57.2	79	27.8	68	41	21	M 12
6000	1.1/4	42.8	66.6	93	31.8	78	44	25	M 14
6000	1.1/2	48.6	79.3	112	36.5	94	55	30	M 16
6000	2	61	96.8	134	44.5	114	65	37	M 20
6000	2.1/2	74	123.8	180	58.8	152	80	45	M 24



Druckstufe	SAE Baugröße	Rohrabmessungen	Oberflächenschutz	Max. Betriebsdruck	Artikel
psi	in	mm		bar	
3000	1/2	21.3 x 3.8	Unbehandelt	350	14309777
3000	3/4	26.7 x 3.9	Unbehandelt	350	14480124
3000	1	33.4 x 4.6	Unbehandelt	320	14480125
3000	1.1/4	42.2 x 4.9	Unbehandelt	280	14480126
3000	1.1/2	48.3 x 5	Unbehandelt	210	14480127
3000	2	60.3 x 5.5	Unbehandelt	210	14310044
3000	2.1/2	73.0 x 7	Unbehandelt	175	14310092
3000	3	88.9 x 7.6	Unbehandelt	160	14480128
3000	3.1/2	101.6 x 8	Unbehandelt	35	14310155
3000	4	114.3 x 8.56	Unbehandelt	35	14310186
3000	5	141.3 x 9.52	Unbehandelt	35	14310211

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Druckstufe	SAE Baugröße	Rohrabmessungen	Oberflächenschutz	Max. Betriebsdruck	Artikel
psi	in	mm		bar	
6000	1/2	21.3 x 3.7	Unbehandelt	420	14310265
6000	3/4	26.7 x 3.9	Unbehandelt	420	14480129
6000	1	33.4 x 4.5	Unbehandelt	420	14480130
6000	1.1/4	42.2 x 4.8	Unbehandelt	420	14480131
6000	1.1/2	48.3 x 5	Unbehandelt	420	14480132
6000	2	60.3 x 5.5	Unbehandelt	420	14310466
6000	2.1/2	73 x 7.01	Unbehandelt	420	14310486

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

