



STAUFF Überwurfmutter FI-BM

- Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Merkmale

Serie: BM

Material: Stahl

Oberflächenschutz: Zink-Nickel

Bezeichnung	Hersteller ID	Anschlussmaß 1	Nennndruck	Artikel
BM06L	FI-BM-06L-W3	6L - M12x1.5	PN500	14294183
BM06S	FI-BM-06S-W3	6S - M14x1.5	PN630	14294193
BM08L	FI-BM-08L-W3	8L - M14x1.5	PN500	14294184
BM08S	FI-BM-08S-W3	8S - M16x1.5	PN630	14294194
BM10L	FI-BM-10L-W3	10L - M16x1.5	PN500	14294185
BM10S	FI-BM-10S-W3	10S - M18x1.5	PN630	14294195
BM12L	FI-BM-12L-W3	12L - M18x1.5	PN400	14294186
BM12S	FI-BM-12S-W3	12S - M20x1.5	PN630	14294196
BM14S	FI-BM-14S-W3	14S - M22x1.5	PN630	14294197
BM15L	FI-BM-15L-W3	15L - M22x1.5	PN400	14294187
BM16S	FI-BM-16S-W3	16S - M24x1.5	PN630	14294198
BM18L	FI-BM-18L-W3	18L - M26x1.5	PN400	14294188
BM20S	FI-BM-20S-W3	20S - M30x2.0	PN400	14294293
BM22L	FI-BM-22L-W3	22L - M30x2.0	PN250	14294189
BM25S	FI-BM-25S-W3	25S - M36x2.0	PN400	14294199
BM28L	FI-BM-28L-W3	28L - M36x2.0	PN250	14294190
BM30S	FI-BM-30S-W3	30S - M42x2.0	PN400	14294200
BM35L	FI-BM-35L-W3	35L - M45x2.0	PN250	14294191
BM38S	FI-BM-38S-W3	38S - M52x2.0	PN400	14294201
BM42L	FI-BM-42L-W3	42L - M52x2.0	PN250	14294192

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1