



FILTRATION GROUP Anschraubpatronen Filtermedium Glasfaser Baureihe PX-SMX

Merkmale

Serie: PX-...-SMX

Temperaturbereich [°C]: -10 / 120 °C

Kennziffer	Grösse	Material Filterelement	Filterfeinheit	Zulässiger Betriebsdruck bar	Anschluss	Länge Filterelement	Außendurchmesser	Artikel
			µm			mm		
PX33-13-2-SMX3	100	Glasfaser	3	16	1.1/2-16 UNF	170	140	13521475
PX37-13-2-SMX3	160	Glasfaser	3	14	1.1/2-16 UNF	308	160	13521488
PX37-14-1-SMX3	160	Glasfaser	3	14	1.1/4" BSP	308	160	13521493
PX36-13-2-SMX3	130	Glasfaser	3	16	1.1/2-16 UNF	238	140	13521482
PX36-13-2-SMX6	130	Glasfaser	6	16	1.1/2-16 UNF	238	140	13521483
PX33-13-2-SMX6	100	Glasfaser	6	16	1.1/2-16 UNF	170	140	13521476
PX37-13-2-SMX6	160	Glasfaser	6	16	1.1/2-16 UNF	308	160	13521489
PX37-13-2-SMX10	160	Glasfaser	10	25	1.1/2-16 UNF	308	160	13521486
PX37-14-1-SMX10	160	Glasfaser	10	10	1.1/4" BSP	308	160	13521492
PX33-13-2-SMX10	100	Glasfaser	10	16	1.1/2-16 UNF	170	140	13521473
PX36-13-2-SMX10	130	Glasfaser	10	16	1.1/2-16 UNF	238	140	13521480
PX37-13-2-SMX25	160	Glasfaser	25	25	1.1/2-16 UNF	308	160	13521487

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)