

BRADY Flansch Lockout Vorrichtung

Das Flansch-Verriegelungssystem kann für eine breite Palette von Rohren verwendet werden, um während laufender Rohrwartungsarbeiten einfach und vorübergehend die Freisetzung von Gas, Dampf und gefährlichen Flüssigkeiten zu verhindern.

Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von 6,50 mm bis 7,00 mm können nur mit dieser Lockout-Vorrichtung verwendet werden.



Description	Artikel
Flansch-Verriegelungssystem – groß, Rot, Groß, 355.60 - 1219.20 mm	88468249
Flansch-Verriegelungssystem – mittel, Rot, Mittel, 76.20 - 355.60 mm	88468248
Flansch-Verriegelungssystem – klein, Rot, Klein, 12.70 - 76.20 mm	14461565

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1