



FLEXION Mini-Steckverbindung, Messing vernickelt/PBT, gerade, Außengewinde BSPT(R) zu metrischem Rohr

Merkmale

Material: PBT

Betriebstemperatur: 0 / 60 °C

Betriebsdruck: -0.75 / 8 bar

Hersteller ID	Schlauch Außendurchmesser mm	Gewindeart	Gewindegröße	Artikel
EPC3-M5C-FX	3	Aussengewinde [M]	M 5	13960462
EPC4-M5C-FX	4	Aussengewinde [M]	M 5	13960468
EPC6-M5C-FX	6	Aussengewinde [M]	M 5	13960477
EPC6-01C-FX	6	Aussengewinde BSPT [R]	1/8	13960470

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)