



WEG 3-Phasen Motor W22 Gusseisen B3T (8P)

Merkmale

Serie: W22

Typ: B3T

Geschwindigkeit: 750 rpm

Montage: B3T

Anzahl Pole: 8

Lastdrehzahl: 740 rpm

Lastmoment: 98.104 Nm

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Material: Grauguss

PTC Thermistor: Nein

Energieeffizienzklasse	Leistung	Bemessungsspannung	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser	Artikel
	kW	V		mm	
IE2	0.12	230/400	71	14	12318482
IE2	0.18	230/400	80	19	12318484
IE2	0.25	230/400	80	19	12318486
IE2	0.37	230/400	90S	24	12318488
IE2	0.55	230/400	90L	24	12318490
IE3	0.12	230/400	71	14	12687453
IE3	0.12	230/400	71	14	12687688
IE3	0.18	230/400	80	19	12687458
IE3	0.18	230/400	80	19	12687691
IE3	0.25	230/400	80	19	12687463
IE3	0.25	230/400	80	19	12687705
IE3	0.37	230/400	90S	24	12687468
IE3	0.55	230/400	90L	24	12687473
IE3	0.55	230/400	90L	24	12695041
IE3	0.55	230/400	90L	24	12687711
IE3	0.55	290/500	90L	24	12695040
IE3	0.75	230/400	100L	28	12687478
IE3	0.75	230/400	100L	28	12687714
IE3	1.1	230/400	100L	28	12687483
IE3	1.1	230/400	100L	28	12687717
IE3	1.5	230/400	112M	28	12695071
IE3	1.5	230/400	112M	28	13402649
IE3	1.5	400/690	112M	28	12687488
IE3	1.5	400/690	112M	28	12687720
IE3	2.2	230/400	132S	38	13402656
IE3	2.2	230/400	132S	38	13402657
IE3	2.2	400/690	132S	38	12687494
IE3	3	230/400	132M	38	12695078
IE3	3	230/400	132M	38	13402672
IE3	3	400/690	132M	38	12687499
IE3	3	400/690	132M	38	12687727
IE3	4	230/400	160M	42	13402707
IE3	4	400/690	160M	42	12687504
IE3	5.5	230/400	160M	42	13402739
IE3	5.5	400/690	160M	42	12687507
IE3	7.5	230/400	160L	42	13402766
IE3	7.5	400/690	160L	42	12687510

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Energieeffizienzklasse	Leistung	Bemessungsspannung	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser	Artikel
	kW	V		mm	
IE3	7.5	400/690	160L		12765471
IE3	7.5	400/690	160L		13279350
IE3	9.2	230/400	180M	48	13402792
IE3	9.2	400/690	180M	48	12687523
IE3	11	230/400	180L	48	13402804
IE3	11	400/690	180L	48	12687526
IE3	15	230/400	200L	55	13402816
IE3	15	400/690	200L	55	12687529
IE3	18.5	230/400	225S/M	60	13402828
IE3	18.5	400/690	225S/M	60	12687532
IE3	22	230/400	225S/M	60	13402840
IE3	22	400/690	225S/M	60	12687535
IE3	30	230/400	250S/M	65	13402853
IE3	30	400/690	250S/M	65	12687538
IE3	37	230/400	280S/M	75	13402865
IE3	37	400/690	250S/M	65	13025233
IE3	37	400/690	280S/M	75	12687541
IE3	37	400/690	280S/M		14419337
IE3	45	230/400	280S/M	75	13402878
IE3	45	400/690	280S/M	75	12687544
IE3	55	230/400	315S/M	80	13402891
IE3	55	400/690	280S/M	75	13025236
IE3	55	400/690	315S/M	80	12687547
IE3	75	230/400	315S/M	80	13402903
IE3	75	400/690	315S/M	80	12687550
IE3	90	400/690	315S/M	80	12687553
IE3	90	400/690	315S/M		14102281
IE3	110	400/690	315L	80	12687556
IE3	110	400/690	315S/M	80	13025239
IE3	132	400/690	315L	80	12687559
IE3	160	400/690	355M/L	100	12687562
IE3	185	400/690	355M/L	100	12687565
IE3	200	400/690	355M/L	100	12687568
IE3	220	400/690	355M/L	100	12687571
IE3	250	400/690	355A/B	100	12729029
IE3	260	400/690	355A/B	100	12729032
IE3	280	400/690	355A/B	100	12729035

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PR1840005165088870_DE_18.05.2024