



FENNER 3-Phasen Motor FM4 Grauguß B3 (2p)

Merkmale

Serie: FM4

Typ: B3T

Geschwindigkeit: 3000 rpm

Montage: B3T

Anzahl Pole: 2

Lastdrehzahl: 2978 rpm

Lastmoment: 3.7 Nm

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Material: Grauguss

Energieeffizienzklasse	Leistung kW	Bemessungsspannung V	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser mm	Artikel
IE3	5.5	400/690	132	38	13782879
IE3	7.5	400/690	132	38	13799110
IE3	11	400/690	160	42	13729995
IE3	15	400/690	160	42	13741327
IE3	18.5	400/690	160	42	13746588
IE3	22	400/690	180	48	13754252
IE3	30	400/690	200	55	13764880
IE3	37	400/690	200	55	13771522
IE3	45	400/690	225	55	13778598
IE3	55	400/690	250	60	13786301
IE3	75	400/690	280	65	13804790
IE3	90	400/690	280	65	13814893
IE3	110	400/690	315	65	13730447
IE3	132	400/690	315	65	13737375
IE3	160	400/690	315	65	13743004
IE3	200	400/690	315	65	13750545

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1