FLEXION Nylonschlauch PA 1012 PHL schwarz

Merkmale

Material Schlauch: PA 1012 PHL

Innendurchm-esser	Wandstärke	Außendurch-messer	Rollenlänge	Farbe	Min. Biegeradius	Min. Berstdruck	Max. Betriebsdruck bei 23 °C	Max. Betriebsdruck bei 60 °C	Artikel
mm	mm	mm	m		mm	bar	bar	bar	
2.5	0.75	4	25	Schwarz	20	96	32	18	14402874
4	1	6	25	Schwarz	35	84	28	16	14403152
6	1	8	25	Schwarz	40	60	20	11	14403166
8	1	10	25	Schwarz	60	48	16	9	14403063
9	1.5	12	25	Schwarz	70	60	20	11	14403085
12	2	16	25	Schwarz	150	60	20	11	14402955

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR20529567714118_DE_19.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de