PRESSOL Dieselpumpenset 12V/24V-35 l/min

Elektrische Dieselpumpe MOBIFIxx, 35 l/min• Selbstansaugende Elektropumpe
Elektropumpe – Drehschieberpumpe.
PRESSOL-Heberschutz nach WHG § 19 – ständig wirksam. Integrierter Bypass, eingestellt auf 1,6 bar.
Ein-/Ausschalter und 3 m Elektrokabel mit Batterieklemmen.

- Mit 4 m Abgabeschlauch G 1" a
- Geeignet für Diesel und Heizöl

Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung.
Werkstoff: Pumpgehäuse ALU, Pumpwerk GG und PAI.

- Technische Daten

Schutzart: IP 54
Sicherung: 25 A
Anlaufzeit: Dauerbetrieb 100 %.
Medientemperatur: –-25 °C bis +40 °C.
Anschluss saugseitig/druckseitig: G 1" .
Pumpendruck: 1,6 bar.
Förderhöhe: max. 4 m.

- Pumpleistung (gemessen mit Diesel bei Zimmertemperatur)

Bei freiem Ablauf: 35 l/min
Mit 4 m Schlauch / Automatik-Zapfpistole: 32 l/min
Mit zusätzlichem mechanischem Zähler: 30 l/min

Description	Artikel
Dieselpumpenset MOBIFIxxE 24V 35l/min	11598467
Dieselpumpenset MOBIFIxxE 12V 35l/min	11598466

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR227716845198331 6_DE_14.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-29 | E-Mail: betriebsunterhalt@eriks.de