



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPA - 5 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: A/SPA/QXPA

Anzahl Rillen: 5

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
48	32	
	32	48
17.5	45	17.5
15	51	15
14.5	51	14.5
	51	29
8	65	8
7.5	65	7.5
2	76	2

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
100	1610		Grauguss	12.7				11421856
106	2012	6	Grauguss	12.7	48	32		11421866
112	2012	6	Grauguss	12.7	48	32		11421871
118	2012	2	Grauguss	12.7		32	48	11421877
125	2012		Grauguss	12.7				11421883
132	2517		Grauguss	12.7				11421889
140	2517	3	Grauguss	12.7	17.5	45	17.5	11421895
150	2517		Grauguss	12.7				13924453
160	2517		Grauguss	12.7				11421908
170	3020	3	Grauguss	12.7	15	51	15	11421914
180	3020	3	Grauguss	12.7	14.5	51	14.5	11421920
190	3020	3	Grauguss	12.7	15	51	15	11421926
200	3020		Grauguss	12.7				23835754
224	3020	2	Grauguss	12.7		51	29	11421946
300	3525	7	Grauguss	12.7	8	65	8	11421972
315	3525		Grauguss	12.7				11421979
400	3525	4	Grauguss	12.7	7.5	65	7.5	11421990
450	3525	5	Grauguss	12.7	8	65	8	11421996
500	3525		Grauguss	12.7				11422001
560	3525	5	Grauguss	12.7	8	65	8	11459819
630	3525	4	Grauguss	12.7	7.5	65	7.5	11422010

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Keilriemenscheiben | Keilriemenscheibe mit Taper-Spannbuchse

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
630	3525		Grauguss	12.7				23835844
900	4030	5	Grauguss	12.7	2	76	2	11459837

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2