



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPB - 4 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: B/SPB/QXPB

Anzahl Rillen: 4

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
29	25	29
18.5	45	18.5
15.5	51	15.5
16	51	16
9	65	9
3.5	65	3.5
3.5	89	3.5
8.5	65	8.5
3	76	3

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
112	2012	3	Grauguss	16.1	29	25	29	11422028
118	1610	3	Grauguss	16.1	29	25	29	11422034
125	2012		Grauguss	16.1				11422038
132	2012		Grauguss	16.1				11422044
140	2517		Grauguss	16.1				11422049
150	2517		Grauguss	16.1				11422055
160	2517		Grauguss	16.1				11422062
170	2517	3	Grauguss	16.1	18.5	45	18.5	11422070
180	2517		Grauguss	16.1				11422077
190	2517		Grauguss	16.1				11422085
200	3020		Grauguss	16.1				11422093
224	3020	3	Grauguss	16.1	15.5	51	15.5	11422107
236	3020		Grauguss	16.1				11422115
250	3020		Grauguss	16.1				11422122
265	3020	7	Grauguss	16.1	16	51	16	11422348
280	3020		Grauguss	16.1				13924900
300	3020	7	Grauguss	16.1	15.5	51	15.5	13924922
300	3525	7	Grauguss	16.1	9	65	9	11422137
300	3525		Grauguss	16.1				23835968
315	3525	7	Grauguss	16.1	3.5	65	3.5	11422143
335	3525	7	Grauguss	16.1	9	65	9	11422150

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Keilriemenscheiben | Keilriemenscheibe mit Taper-Spannbuchse

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
355	3525	8	Grauguss	16.1	3.5	89	3.5	11422157
375	3525	7	Grauguss	16.1	9	65	9	23619708
400	3525	4	Grauguss	16.1	8.5	65	8.5	11422164
400	3525		Grauguss	16.1				23835993
450	3525	4	Grauguss	16.1	8.5	65	8.5	14442691
500	3525		Grauguss	16.1				11422184
710	3525		Grauguss	16.1				11457806
800	4030	4	Grauguss	16.1	3	76	3	11422206
800	4030		Grauguss	16.1				23836028
1000	4030	4	Grauguss	16.1	3	76	3	11422215

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PR227168452067858_DE_09.05.2024