



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPB - 6 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: B/SPB/QXPB

Anzahl Rillen: 6

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
34.5	51	34.5
28	65	28
27.5	65	27.5
15.5	89	15.5
16	89	16
9	102	9

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
140	2517		Grauguss	16.1				11422051
150	2517		Grauguss	16.1				11422058
160	3020		Grauguss	16.1				11422064
170	3020		Grauguss	16.1				11422072
180	3020		Grauguss	16.1				11422079
200	3020	3	Grauguss	16.1	34.5	51	34.5	11422095
236	3525		Grauguss	16.1				23835951
250	3525	3	Grauguss	16.1	28	65	28	11422124
265	3525	7	Grauguss	16.1	28	65	28	23619679
280	3525		Grauguss	16.1				23835965
300	3525	7	Grauguss	16.1	28	65	28	11422139
315	3525	7	Grauguss	16.1	27.5	65	27.5	11422145
315	3525		Grauguss	16.1				23835975
315	3535	6	Grauguss	16.1	15.5	89	15.5	13924949
335	3535	6	Grauguss	16.1	15.5	89	15.5	13924967
355	3525	5	Grauguss	16.1	27.5	65	27.5	11422159
355	3525		Grauguss	16.1				23835989
355	3535		Grauguss	16.1				13924979
400	3525	5	Grauguss	16.1	27.5	65	27.5	11422166
400	3525		Grauguss	16.1				23835995
500	3525	5	Grauguss	16.1	27.5	65	27.5	11422186
500	3525		Grauguss	16.1				23836009
560	3525		Grauguss	16.1				23836015
630	3525	5	Grauguss	16.1	27.5	65	27.5	11422200
710	4535	5	Grauguss	16.1	16	89	16	11459827

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
800	4535	5	Grauguss	16.1	15.5	89	15.5	11422208
900	4545		Grauguss	16.1				11422212
1000	4535		Grauguss	16.1				11422218
1250	5040	5	Grauguss	16.1	9	102	9	11422225

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2