



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPB - 8 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: B/SPB/QXPB

Anzahl Rillen: 8

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
54	51	54
53.5	51	53.5
46.5	65	46.5
47	65	47
41	76	41
35	89	35

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
160	3020	3	Grauguss	16.1	54	51	54	11422065
170	3020	3	Grauguss	16.1	54	51	54	11422073
180	3020	3	Grauguss	16.1	53.5	51	53.5	11422080
190	3020	3	Grauguss	16.1	53.5	51	53.5	11422088
200	3525	3	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	11422096
200	3525		Grauguss	16.1				23835931
212	3525	3	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	11422103
212	3525		Grauguss	16.1				23835937
224	3525	3	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	11422111
236	3525	3	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	11422118
236	3525		Grauguss	16.1				23835952
250	3525	3	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	11422125
265	3525	3	Grauguss	16.1	47	65	47	23619680
280	3525		Grauguss	16.1				23835966
300	3525	7	Grauguss	16.1	47	65	47	11422140
315	3525	7	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	11422146
315	3525		Grauguss	16.1				23835976
335	3525	7	Grauguss	16.1	47	65	47	11422153
355	3525	7	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	11422160
355	3525		Grauguss	16.1				23835990
400	3525	5	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	11422167
425	4545		Grauguss	16.1				1059371
450	3525	5	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	11422181
500	3525	5	Grauguss	16.1	46.5	65	46.5	11422187
500	3525		Grauguss	16.1				23836010

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Keilriemenscheiben | Keilriemenscheibe mit Taper-Spannbuchse

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
560	4030		Grauguss	16.1				11422195
630	4030	5	Grauguss	16.1	41	76	41	11422201
630	4030		Grauguss	16.1				23836023
710	4535	5	Grauguss	16.1	35	89	35	11422353
800	4535		Grauguss	16.1				23836031
900	4535	5	Grauguss	16.1	35	89	35	11459841
1000	5040		Grauguss	16.1				11422220

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PR227168452067867_DE_17.05.2024