



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPC - 4 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: C/SPC/QXPC

Anzahl Rillen: 4

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
23	65	23
11	89	11
4.5	102	4.5

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
200	3020		Grauguss	22				11422229
212	3020		Grauguss	22				11422235
224	3525	3	Grauguss	22	23	65	23	11422239
236	3525		Grauguss	22				23836056
250	3525	3	Grauguss	22	23	65	23	11422247
250	3525		Grauguss	22				23836061
265	3525	3	Grauguss	22	23	65	23	11422253
280	3525	3	Grauguss	22	23	65	23	11422258
280	3525		Grauguss	22				23836070
300	3525		Grauguss	22				23836075
315	3525	7	Grauguss	22	23	65	23	11422269
315	3525		Grauguss	22				23836080
335	3525	7	Grauguss	22	23	65	23	11422275
355	3525	7	Grauguss	22	23	65	23	11422279
355	3535		Grauguss	22				13925274
375	3525	7	Grauguss	22	23	65	23	11422285
375	3525		Grauguss	22				23836096
400	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	11422290
400	3525		Grauguss	22				23836102
425	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	11422297
450	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	11422302
475	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	11422309
500	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	11422313
530	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	11422317
560	3525	5	Grauguss	22	23	65	23	11459821
560	4040		Grauguss	22				1059485
630	4030		Grauguss	22				23836133
710	4535	5	Grauguss	22	11	89	11	11459829
800	5040	4	Grauguss	22	4.5	102	4.5	11422331

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Keilriemenscheiben | Keilriemenscheibe mit Taper-Spannbuchse

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
800	5040		Grauguss	22				23836137

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2