



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPC - 6 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: C/SPC/QXPC

Anzahl Rillen: 6

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K	L	M
mm	mm	mm
48.5	65	48.5
36.5	89	36.5
30	102	30

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
200	3525		Grauguss	22				23836046
212	3525	3	Grauguss	22	48.5	65	48.5	11422237
224	3525		Grauguss	22				23836054
236	3535		Grauguss	22				11444274
250	3525	3	Grauguss	22	48.5	65	48.5	11422250
280	3525		Grauguss	22				23836072
300	3525	7	Grauguss	22	48.5	65	48.5	11422267
315	3525		Grauguss	22				23836082
335	3525	7	Grauguss	22	48.5	65	48.5	11422276
335	3525		Grauguss	22				23836087
355	3525	7	Grauguss	22	48.5	65	48.5	11422281
355	3525		Grauguss	22				23836092
375	3525	7	Grauguss	22	48.5	65	48.5	11422287
375	3525		Grauguss	22				23836099
375	4040		Grauguss	22				13925292
400	3525	7	Grauguss	22	48.5	65	48.5	11422293
425	4535	7	Grauguss	22	36.5	89	36.5	11422299
425	4535		Grauguss	22				23836108
450	4535	7	Grauguss	22	36.5	89	36.5	11422304
475	4535	7	Grauguss	22	36.5	89	36.5	11422311
500	4535	5	Grauguss	22	36.5	89	36.5	11422314
500	4545		Grauguss	22				11444271
530	4535	5	Grauguss	22	36.5	89	36.5	11422318
560	4535	5	Grauguss	22	36.5	89	36.5	11422321
560	5050		Grauguss	22				13925375
630	4535	5	Grauguss	22	36.5	89	36.5	11422327
630	4535		Grauguss	22				23836135
710	5040	5	Grauguss	22	30	102	30	11422330
800	5040		Grauguss	22				23836139

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
1000	5040	5	Grauguss	22	30	102	30	11422335
1250	5040	5	Grauguss	22	30	102	30	11422339

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2