

## FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPZ - 5 Rillen

**Merkmale** Serie: Pulley TL Typ: Z/SPZ/QXPZ **Anzahl Rillen:** 5

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

## Größentabelle:

κ	L	м
mm	mm	mm
39	25	
32	25	0
32	32	0
32	32	
	45	
	45	19
10	45	10
6.5	51	6.5
6	76	6

Lochkreisdurch- messer	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite	K	L	М	Artikel
mm				mm	mm	mm	mm	
85	1610	6	Grauguss	9.7	39	25		11421703
90	1610		Grauguss	9.7				11459834
95	1610	6	Grauguss	9.7	39	25		11421712
100	2012	6	Grauguss	9.7	32	25	0	11421718
106	2012	6	Grauguss	9.7	32	32	0	11421724
112	2012		Grauguss	9.7				11421730
118	2012	6	Grauguss	9.7	32	32		11421736
125	2012		Grauguss	9.7				11421744
132	2517		Grauguss	9.7				11421750
140	2517		Grauguss	9.7				11421756
150	2517	2	Grauguss	9.7		45		11421762
160	2517		Grauguss	9.7				11421768
170	2517		Grauguss	9.7				11459802
180	2517	2	Grauguss	9.7		45	19	11421779
190	2517	3	Grauguss	9.7	10	45	10	11422345
200	2517		Grauguss	9.7				11421786
224	2517		Grauguss	9.7				11421792
250	2517		Grauguss	9.7				11421798
280	2517		Grauguss	9.7				11421804
315	2517		Grauguss	9.7				11421810
355	2517		Grauguss	9.7				11421816

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/2 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR2277168452067894\_DE\_03.05.2024

## Keilriemenscheiben Keilriemenscheibe mit Taper-Spannbuchse

Lochkreisdurch- messer	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite	К	L	М	Artikel
mm				mm	mm	mm	mm	
400	3020	5	Grauguss	9.7	6.5	51	6.5	23836231
450	3020		Grauguss	9.7				11459812
630	3020	4	Grauguss	9.7	6	76	6	11459825

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

her Seite 2/2 203052024