



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPB - 2 Rillen

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: B/SPB/QXPB

Anzahl Rillen: 2

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
19	25	
	19	
	25	19
1	45	
0.5	45	0.5
4	76	4
3.5	51	3.5
11	65	11

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
106	1610	6	Grauguss	16.1	19	25		11422023
112	2012	2	Grauguss	16.1		19		11422026
118	2012	2	Grauguss	16.1		25	19	11422031
125	2012		Grauguss	16.1				11422036
132	2012		Grauguss	16.1				11422041
140	2012		Grauguss	16.1				11422047
150	2012		Grauguss	16.1				11422053
160	2012		Grauguss	16.1				11422060
170	2012		Grauguss	16.1				11422067
180	2517		Grauguss	16.1				11422075
190	2517		Grauguss	16.1				11422082
200	2517		Grauguss	16.1				11422091
212	2517		Grauguss	16.1				11422098
224	2517		Grauguss	16.1				11422105
236	2517	8	Grauguss	16.1	1	45		11422113
250	2517		Grauguss	16.1				13924860
280	2517	8	Grauguss	16.1	1	45		11422128
300	2517	8	Grauguss	16.1	0.5	45	0.5	11422135
315	2517	8	Grauguss	16.1	1	45		11422141
335	2517	8	Grauguss	16.1	0.5	45	0.5	11422148
355	3020		Grauguss	16.1				11422155
400	3020		Grauguss	16.1				11422162
450	3020		Grauguss	16.1				11422175

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Keilriemenscheiben | Keilriemenscheibe mit Taper-Spannbuchse

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
500	3020		Grauguss	16.1				11422182
560	3020	4	Grauguss	16.1	4	76	4	11422188
630	3020	4	Grauguss	16.1	3.5	51	3.5	11422196
800	3525	4	Grauguss	16.1	11	65	11	11422204

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2