



SKF Druckölgerätesatz THKI

- Die Druckölgerätesätze der THKI-Reihe sind zur Montage und Demontage von Drucköl-Pressverbänden aller Größen und Arten ausgelegt, z. B. Wälzlager, Kupplungen, Zahnräder, Riemenscheiben, Schwungräder und Eisenbahnräder. Das Set besteht aus einem, auf einem Stativ befestigten, Ölinjektor mit einem Hochdruckrohr, einem Manometer und Anschlussnippeln. Speziell entwickelt für Montagewerkstätten.
- Unbenutztes Öl wird automatisch zum Behälter zurückgeleitet, sobald der Druck reduziert wird und dadurch die Gefahr von Öllecks minimiert ist.
- Behältervolumen 0,2 l
- Der vom Gerät erzeugte Höchstdruck beträgt 400 MPa.

Merkmale

Serie: THKI

Description	Artikel
Nippel THKI-2	13378595
Reperaturset THKI-3	13378610

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1