


## AKO Schlauchventil Serie: VMC-G Typ: 210DR Pneumatisch betätigt Innengewinde (BSPP)



### Merkmale

- Serie:** VMC-G
- Typ:** 210DR
- Norm:** EN (DIN)
- Material Gehäuse:** Edelstahl
- Werkstoffqualität:** AISI10Mg
- Anschluss:** Innengewinde (BSPP)
- Gewindenorm:** ISO 228-1
- Bedienung:** Pneumatisch betätigt
- Min. Dauertemperatur (Medium):** -10 °C
- Max. Dauertemperatur (Medium):** 80 °C

### Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Nennweite	Materialcode Schlauch/ Manschette	Material Schlauch/ Manschette	Max. Steuerdruck	Max. Druckunterschied bei 20 °C	Artikel
			bar	bar	
1" [25]	NR-X	NR (Naturgummi)	8	6	12327269
1.1/4" [32]	NR-X	NR (Naturgummi)	8	6	12362038
1.1/2" [40]	NR-X	NR (Naturgummi)	8	6	12226153
2" [50]	NR-X	NR (Naturgummi)	8	6	12311743
3/8" [10]	NR-X	NR (Naturgummi)	8	6	12356112
1/2" [15]	NR-L	NR (Naturgummi)	8	6	12369371
3/4" [20]	EPDM	EPDM	8	6	12362037
1.1/4" [32]	EPDM	EPDM	8	6	12304520

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)