BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32280 Serie 6281EV Messing Innengewinde

Merkmale

Serie: 6281EV
Typ: 32280
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Elektrischer Anschluss: Stecker EN 175301-803 type A
Material Gehäuse: Messing
Werkstoffqualität: Messing
Dichtung: NBR
Material Spulegehäuse: PA
Material kurzschlussring: Kupfer
Material Membran: NBR

Merkmale (2)

Einschaltdauer: 100 %
Schutzgrad (IP-Wert): IP65
Nothandbedienung: Ohne
Explosionsgeschützt: Nein
Mediumtemperatur: Von -10 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur: Von -10 °C bis 55 °C

Größe Prozessansc-hluss	Prozessansc-hluss	Durchgang	KVS-Wert	Min. Druckunters-chied	Max. Differenzdruck	Spulentype	Versorgung-sspannung	Leistung	Einschaltleis-tung	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
1.1/2" (40)	Innengewinde (BSPP)	40	30	0.2	16	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340144
1.1/2" (40)	Innengewinde (BSPP)	40	30	0.2	16	SPC 35160	24V DC	8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)		13340143
1.1/2" (40)	Innengewinde (BSPP)	40	30	0.2	16	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13309101
1.1/4" (32)	Innengewinde (BSPP)	25	12	0.2	16	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340141
1.1/4" (32)	Innengewinde (BSPP)	25	12	0.2	16	SPC 35160	24V DC	8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)		13340140
1.1/4" (32)	Innengewinde (BSPP)	25	12	0.2	16	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340142
1/2" (15)	Innengewinde (BSPP)	13	3.8	0.2	16	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13296049
1/2" (15)	Innengewinde (BSPP)	13	3.8	0.2	16	SPC 35160	24V DC	8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)		13340123
1" (25)	Innengewinde (BSPP)	20	8.5	0.2	16	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340135
1" (25)	Innengewinde (BSPP)	20	8.5	0.2	16	SPC 35160	24V DC	8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)		13340134
1" (25)	Innengewinde (BSPP)	20	8.5	0.2	16	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340136
1" (25)	Innengewinde (BSPP)	25	12	0.2	16	SPC 35160	24V DC	8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)		13340137
1" (25)	Innengewinde (BSPP)	25	12	0.2	16	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340139
2.1/2" (65)	Innengewinde (BSPP)	50	40	0.2	16	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340292
2" (50)	Innengewinde (BSPP)	40	30	0.2	16	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340146
2" (50)	Innengewinde (BSPP)	40	30	0.2	16	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13309102
2" (50)	Innengewinde (BSPP)	50	40	0.2	16	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	12727947
2" (50)	Innengewinde (BSPP)	50	30	0.2	16	SPC 35160	24V DC	8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)		13340145
3/4" (20)	Innengewinde (BSPP)	13	3.8	0.2	16	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340128
3/4" (20)	Innengewinde (BSPP)	13	3.8	0.2	16	SPC 35160	24V DC	8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)		13340127
3/4" (20)	Innengewinde (BSPP)	13	3.8	0.2	16	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340129

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR3150226647854_DE_26.04.2024

Größe Prozessanschluss	Prozessanschluss	Durchgang	KVS-Wert	Min. Druckunterschied	Max. Differenzdruck	Spulentype	Versorgungsspannung	Leistung	Einschaltleistung	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
3/4" (20)	Innengewinde (BSPP)	20	8.5	0.2	16	SPC 35160	24V DC	8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)		13340130
3/4" (20)	Innengewinde (BSPP)	20	8.5	0.2	16	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340132
3/8" (10)	Innengewinde (BSPP)	13	3.8	0.2	16	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340125
3/8" (10)	Innengewinde (BSPP)	13	3.8	0.2	16	SPC 35160	24V DC	8 W (heiß) / 9,5 W (kalt)		13340124
3/8" (10)	Innengewinde (BSPP)	13	3.8	0.2	16	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340126

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR3150226647854_DE_26.04.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel.: (0) 3222 200 74-20 | E-Mail: armaturen@eriks.de