E-COLL Lackspray Hochglanz

Color-Spray, hochglänzend•
Hochwertiges Buntlackspray auf Alkydharz-Basis.
Aromatenfrei.
Witterungs- und korrosionsbeständig.
Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl).
400-ml-Spraydose.

- Anwendungsgebiete

Für Innen- und Außenlackierungen auf Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Kunststoffen.
Ideal für Fertig- und Neuanstriche sowie zur Auffrischung und Ausbesserung.
Nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe.

Technische Kenndaten
Staubtrocken nach ca. 20–25 Minuten.
Grifffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharz-Lacken.
Glanzgrad Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel.

Farbe	RAL-Nummer	Inhalt ml	Verpackung	Artikel
Blau	5010	400	Spritze	12970910
Grün	6005	400	Spritze	12970911
Rot	3000	400	Spritze	12970909
Gelb	1028	400	Spritze	12970920

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR3159400429571999_DE_17.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-29 | E-Mail: betriebsunterhalt@eriks.de